

AWI-kar Waldemar Nowakowski

62-604 Kościelec

awikar@op.pl

502669063

AWI –kar

DYSTRYBUCJA OPAKOWAŃ

Specyfikacja techniczna

Karton wysyłkowy 200x120x80 400 g/m² 120szt.

Skład surowcowy*:

120 TL3 120 FL 120 TL3

Właściwość próbki Jednostka miary Wymagania Metodyka badania według

Gramatura g/m² 400 (+/- 5%) PN-ISO 536

Grubość mm 3 (+/- 0,2) -----

Wilgotność % 6 ÷ 9 PN-ISO 287

PN-EN 2535

PN-ISO 535

ECT kN/m 4200 (+/-10%) PN-EN ISO 3037

* Podane konfiguracje papierów wchodzących w skład danego typu tektury, mają charakter informacyjny.

AWI-kar Waldemar Nowakowski zastrzega sobie możliwość stosowania papierów zamiennych, przy jednoczesnym zapewnieniu wytwarzania i dostarczania opakowań o parametrach technicznych nie gorszych, niż oferowane, w ramach określonej tolerancji.

Specyfikacja opakowania Szt./op.: 1

Waga netto: 7 [kg]

Specyfikacja kartonu produktu

Dł. kartonu: 200 mm

Szerokość kartonu: 120 mm

Wysokość kartonu: 80mm

Specyfikacja palety produktu

Kartony na palecie: 4800

Wysokość palety: 185[cm]

Niniejszym potwierdzamy, iż w trakcie procesu produkcji opakowań tekturowych nie stosujemy środków pomocniczych w postaci teflonu, lateksu, silikonu, formaldehydu, halogenków, związków siarki. W toku produkcji nie są wykorzystywane żadne środki ochrony roślin, materiały pochodzenia zwierzęcego, ani inne niedozwolone substancje.

Niniejsza deklaracja jest świadectwem zgodności oferowanych przez nas wyrobów z wytycznymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/EC z dnia 20 grudnia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Pragniemy Państwu potwierdzić, iż zgodnie z zaleceniem Artykułu 11 w/w

Dyrektywy odnośnie stężenia metali ciężkich w opakowaniach, suma stężeń takich metali jak ołów, kadm, rtęć oraz chrom w wytwarzanej przez nas tekturze falistej nie przekracza 100ppm.

Z uwagi na wykorzystanie papierów pochodzenia makulaturowego, opakowania z tektury falistej produkowane przez firmę AWI-kar Waldemar Nowakowski jest materiałem opakowaniowym

dopuszczonym do niebezpośredniego kontaktu z żywnością.

strona 1/2

Jednocześnie informujemy, że nasze wyroby wolne są od substancji niebezpiecznych

i uciążliwych w odniesieniu do ich występowania w emisjach, popiołach czy też produktach wmywanych z wysypisk w ramach gospodarki odpadami opakowaniowymi.

ZALECENIA PRODUCENTA

1. Wyrób wrażliwy na zmianę temperatury i wilgotności, szczególnie w okresie zimowym
2. Należy niezwłocznie po otrzymaniu dostawy usunąć folię zabezpieczającą paletę.
3. Najlepiej korzystać z produktów wg kolejności dostaw i składowania
4. Palety niepełne powinny być obciążone w celu zapobiegania odkształceniom.
5. Stosowanie powyższych zaleceń wpłynie dodatnio na walory użytkowe naszych produktów.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.

Data sporządzenia: 01.06.2017 r.

Data aktualizacji: 01.06.2017 r.

